

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č. 04CPR/B1a/RO/01

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **04/B1a/GL/RO**
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:
Keramické obkladačky a dlaždice lisované za sucha s nízkou nasiakavosťou vody $E \leq 0,5\%$; Príloha G; Skupina B1a, glazované (GL), leštené – podľa popisu na obale.
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:
Keramické obkladačky a dlaždice lisované za sucha, glazované (GL), leštené, Gres Porcellanato; na vnútorné použitie na steny a podlahy a na vonkajšie použitie na steny.
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: **ROVESE S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: **netýka sa**
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V: **SYSTÉM 4**
7. **Netýka sa**
8. **Netýka sa**
9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre (úroveň a/alebo trieda)	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	A1 _{FL}	zatriedené bez skúšania
Uvoľňovanie nebezpečných látok:		
- Cd (kadmium)	max 0,07 mg/dm ²	EN 14411:2012
- Pb (olovo)	max 0,8 mg/dm ²	
Prídržnosť	NPD	EN 12004:2007+A1:2012 EN 1015-12
Lomové zaťaženie:		
hrúbka $\geq 7,5$ mm	$\geq 1300N$	EN 14411:2012
hrúbka $< 7,5$ mm	$\geq 700N$	
Protišmykovosť	NPD	DIN 51130:2010
Odolnosť povrchu voči oteru [PEI]	podľa vyhlásenia na obale	EN 14411:2012
Tepelný šok	odolné	EN 14411:2012
Trvanlivosť, odolnosť proti mrazu		
- vnútorné použitie	odolné	EN 14411:2012
- vonkajšie použitie: mrazuvzdornosť	odolné	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

KIELCE 01.07.13

(miesto a dátum vydania)

WICEPREZES ZARZĄDU

Ireneusz Kazimiński
(podpis)