



**Vyhlásenie o parametroch  
č. BCN I03 J0V**

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku : **BCN I03 J0V**
2. **SE 1**  
**C – výrobní provoz 664 23 Čebín**
3. **Vodotesný výrobok nanášaný v tekutom stave, používaný pod keramické obklady (lepené lepidlom C2 podľa EN 12004) pre vnútorné použitie**
4. **LB Cemix, s.r.o., Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, ČR**
5. ---
6. **Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebných výrobkov : 3**
7. **NO 1020 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, ČR**  
- vydal Protokol o určení typu výrobku  
č. 1020 – CPR – 020030352
8. ---
- 9.

| Podstatné vlastnosti                                    | Parametre                 | Harmonizované technické špecifikácie |
|---|---------------------------|--------------------------------------|
| Začiatočná prídržnosť ťahom                             | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 14891:2012                        |
| Prídržnosť ťahom po kontakte s vodou                    | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 14891:2012                        |
| Prídržnosť ťahom po tepelnom starnutí                   | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 14891:2012                        |
| Prídržnosť ťahom po kontakte s vápennou vodou           | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 14891:2012                        |
| Prídržnosť ťahom po cykloch zmrazovania – rozmrazovania | NPD                       | EN 14891:2012                        |
| Vodotesnosť   | žiadene prienik           | EN 14891:2012                        |
| Schopnosť premost'ovania trhlin                         | $\geq 0,75 \text{ mm}$    | EN 14891:2012                        |

10. Parametre výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú vo zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu : **Petr Semera, výrobně technický ředitel LB Cemix, s.r.o., Borovany**