



**Vyhlasenie o parametroch
č. BC5 105 J0V**

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku : **BC5 105 J0V**
2. **AD 580**
H – výrobní provoz 378 09 Nová Ves nad Lužnicí
S – výrobní provoz 742 13 Studénka
3. Rýchlo tvrdnúce cementové lepidlo so zníženým sklzom (C1FT), pre vnútorné inštalácie obkladových prvkov na stenu alebo podlahu
4. **LB Cemix, s.r.o., Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, ČR**
5. ---
6. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebných výrobkov : 3
7. **NO 1020 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, ČR**
 - vykonal skúšku typu výrobku podľa systému 3
 - vydal Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku
č. 1020 – CPD – 02022379
č. 1020 – CPD – 02022380
8. ---
- 9.

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda A1/A1 _f	EN 13501-1+A1:2009
Uvolňovanie nebezpečných látok	Vid' MSDS *)	EN 12004:2007+A1:2012
Prvotná prídržnosť ťahom Začiatočná prídržnosť ťahom Prídržnosť ťahom po ponorení do vody Prídržnosť ťahom po uložení pri vyššej teplote Prídržnosť ťahom po cykloch zmrazovania – rozmrazovania	≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012

*) MSDS – Karta bezpečnostných údajov výrobku (Material Safety Data Sheet)

10. Parametre výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú vo zhode s deklarovými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu : **Petr Semera, výrobně technický ředitel LB Cemix, s.r.o., Borovany**